







Linea Portatile e standard

Modello	Immagine	Metodo di Stampa	Max lunghezza di stampa	Max larghezza di stampa	Max velocità di stampa	Risoluzione	Ciclo di vita
B-SP2D		solo DT (Termico diretto)	fino a 48mm	500mm	fino a 80mm/sec	203 dpi	300 etichette/day
B-SV4D		solo DT (Termico diretto)	fino a max 108mm	609.6mm	fino a 127mm/sec	203 dpi	1000 etichette/day
B-SV4T		DT/TT (trasferimento termico o termico diretto)	fino a max 108mm	609.6mm	fino a 127mm/sec	203 dpi	1000 etichette/day
B-SA4TP		DT/TT (trasferimento termico o termico diretto)	104/105,7 mm	999mm	fino a 152,4 mm/sec	203/300 dpi	8.000 etichette/day

Linea industriale

Modello	Immagine	Metodo di Stampa	Max lunghezza di stampa	Max lunghezza di stampa	Max velocità di stampa	Risoluzione	Ciclo di vita
B-SA4TM		DT/TT (trasferimento termico o termico diretto)	104/105,7 mm	999mm	fino a 152,4 mm/sec	203/300 dpi	8.000 etichette/day
B-852-R		DT/TT (trasferimento termico o termico diretto)	da 216 mm	640mm	da 101 mm/sec	300 dpi	15.000 etichette/day
B-SX4T		DT/TT (trasferimento termico o termico diretto)	104 mm	1498mm	254mm/sec	203 dpi	30.000 etichette/day
B-SX5T		DT/TT (trasferimento termico o termico diretto)	da 127,5 mm	1498mm	203mm/sec	305 dpi	30.000 etichette/day
B-SX6T		DT/TT (trasferimento termico o termico diretto)	170.6mm	1705mm	203mm/sec	305 dpi	30.000 etichette/day
B-SX8T		DT/TT (trasferimento termico o termico diretto)	213.3mm	1364mm	203mm/sec	305 dpi	30.000 etichette/day